

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

SUMIDERO LATERAL

Nº CERTIFICADO SGS: IT013/0675.01

TIPO MATERIAL: ABS

TEMPERATURAS MAX: + 60 °c / - 20 °c

APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS

Sumidero en ABS (con blíster) con rejilla inox AISI 304 en BA o en ABS medida 115 x 115mm. La cazuelase puede girar 360°. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50mm.

MEDIDAS TECNICAS :

Códigos	Descripción	Descripción	Uds./caja
TER07-1340	Sumidero lateral (Marco + Rejilla PP)	115 x 115	60
TER07-1340I	Sumidero lateral (Marco PP + Rejilla INOX)	115 x 115	30

IMAGEN

Suministro e instalación de Sumidero AISI 304 BA rejilla de acero inoxidable, resistente a los productos químicos. La "cacerola" provista de junta se monta fácilmente al armario cuya altura es ajustable de 0 a 80 mm, compensando cualquier diferencia del suelo. La forma y la rejilla se pueden girar para permitir un ajuste rápido, asegurando un sifonado perfecto que se puede lavar fácilmente desde fuera. Es un producto patentado de Dakota.



Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017