

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

# SUMIDERO TELESCÓPICO LATERAL REBAJADO

Nº CERTIFICADO SGS: IT013/0675.01

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO (PP)

TEMPERATURAS MAX: + 60 °c / - 20 °c

APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS (SIN PENDIENTE)

Sumidero telescópico rebajado con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. La cazuela se puede girar 360º. Disponible con marco y rejilla en PP o en Marco PP y Rejilla INOX o Marco y rejilla INOX. Patentado por Dakota.

Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

### MEDIDAS TECNICAS :

#### **Codigos y Descripciones**

TER07-1343PP	Sumidero Telescópico Lateral (Marco y Rejilla PP)	150 x 150 mm
TER07-1343IP	Sumidero Telescópico Lateral (Marco PP y Rejilla INOX)	150 x 150 mm
TER07-1343IT	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla INOX)	150 x 150 mm

### IMAGEN

