

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

SUMIDERO TELESCÓPICO

Nº CERTIFICADO SGS: IT01/0268

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO (PP)

TEMPERATURAS MAX: + 60 °c / - 20 °c

APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS

Sumidero con rejilla en inox AISI 304 BA, producto ideal para soportar las agresiones químicas y atmosféricas. La cazuela está provista de junta y se acopla fácilmente al sumidero cuya altura es regulable de 0 a 80 mm, compensando desniveles de cualquier tipo de suelos. La forma de la rejilla orientable permite una rápida colocación y un sifón de fácil inspección.

Disponibile con marco y rejilla en PP o marco y rejilla inox, medida 115 x 115 mm.
Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MEDIDAS TECNICAS :

Codigos y Descripciones

TER07-1340PP	Sumidero Telescópico (Marco y Rejilla PP)	115 x 115 mm
TER07-1340IP	Sumidero Telescópico (Marco PP y Rejilla INOX)	115 x 115 mm
TER07-1340IT	Sumidero Telescópico (Marco y Rejilla INOX)	115 x 115 mm

IMAGEN



Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017