

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

# SUMIDERO TELESCÓPICO LATERAL REBAJADO

Nº CERTIFICADO SGS: IT01/0268

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO (PP)

TEMPERATURAS MAX: + 60 °c / - 20 °c

APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS (SIN PENDIENTE)

Sumidero telescópico rebajado con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. La cazuela se puede girar 360º.  
Patentado por Dakota.

Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

### MEDIDAS TECNICAS :

#### Codigos y Descripciones

TER07-1342PP	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla PP)	150 x 150 mm
TER07-1342IP	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco PP y Rejilla INOX)	150 x 150 mm
TER07-1342IT	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla INOX)	150 x 150 mm

### IMAGEN



Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017